


















KARTA TECHNICZNA WSPORNIKI REGULOWANE SYSTEMPETER PICLIP					
ZDJĘCIE PRODUKTU	NAZWA PRODUKTU / NR KATALOGOWY	NUMER ARTYKUŁU/ PKWiU	ILOŚĆ W OPAKOWANIU	ILOŚĆ SZTUK NA PALECIE	WYMIARY PRODUKTU
WSPORNIKI REGULOWANE POD PŁYTE TARASOWĄ					
	Wspornik nieregulowany 8mm 202409	202409/22.23.19.0	100	4500	Średnica podstawy 120 mm Grubość dystansów 4 mm
	Wspornik regulowany 8-20 mm 2024314	202409/22.23.19.0	100	3000	Średnica podstawy 170 mm Średnica głowicy 135 mm Regulacja wysokości 8-20 mm Grubość dystansów 3 mm
	Wspornik regulowany 25-40 mm 202410	202410/22.23.19.0	48	1344	Średnica podstawy 200 mm Średnica głowicy 120 mm Regulacja wysokości 25-40 mm Grubość dystansów 3 mm
	Wspornik regulowany 40-60 mm 202411	202411/22.23.19.0	48	1440	Średnica podstawy 200 mm Średnica głowicy 120 mm Regulacja wysokości 40-60 mm Grubość dystansów 3 mm

	Wspornik regulowany 60-90 mm 202412	202412/22.23.19.0	48	960	Średnica podstawy 200 mm Średnica głowicy 120 mm Regulacja wysokości 60-90 mm Grubość dystansów 3 mm
	Wspornik regulowany 90-150 mm 202413	202413/22.23.19.0	48	768	Średnica podstawy 200 mm Średnica głowicy 120 mm Regulacja wysokości 90-150 mm Grubość dystansów 3 mm
	Wspornik regulowany 150-260 mm 202414	202414/22.23.19.0	48	576	Średnica podstawy 200 mm Średnica głowicy 120 mm Regulacja wysokości 150-260 mm Grubość dystansów 3 mm
WSPORNIKI REGULOWANE POD LEGAR					
	Wspornik regulowany 8-20 mm 2024315	202409/22.23.19.0	100	3000	Średnica podstawy 170 mm Średnica głowicy 135 mm Regulacja wysokości 8-20 mm Wysokość uchwytu 25 mm

	Wspornik regulowany 25-40 mm 202415	202415/22.23.19.0	48	1344	Średnica podstawy 200 mm Średnica głowicy 120 mm Regulacja wysokości 25-40 mm Wysokość uchwytu 29 mm
	Wspornik regulowany 40-60 mm 202416	202416/22.23.19.0	48	1152	Średnica podstawy 200 mm Średnica głowicy 120 mm Regulacja wysokości 40-60 mm Wysokość uchwytu 29 mm
	Wspornik regulowany 60-90 mm 202417	202417/22.23.19.0	48	960	Średnica podstawy 200 mm Średnica głowicy 120 mm Regulacja wysokości 60-90 mm Wysokość uchwytu 29 mm
	Wspornik regulowany 90-150 mm 202418	202418/22.23.19.0	48	768	Średnica podstawy 200 mm Średnica głowicy 120 mm Regulacja wysokości 90-150 mm Wysokość uchwytu 29 mm

	Wspornik regulowany 150-260 mm 202419	202419/22.23.19.0	48	576	Średnica podstawy 200 mm Średnica głowicy 120 mm Regulacja wysokości 150-260 mm Wysokość uchwytu 29 mm
AKCESORIA					
	Adapter 110 mm 202420	202420/22.23.19.0	27	1215	Średnica 120mm Wysokość adapteru 110 mm Zastosowanie: wspornik pod płytę i pod legar
	Adapter 60 mm 202468	202409/22.23.19.0	63	2835	Średnica 120mm Wysokość adapteru 60 mm Zastosowanie: wspornik pod płytę i pod legar
	Dysk samopoziomujący 202423	202409/22.23.19.0	20	960	Średnica podstawy 200 mm Wysokość dysku 25 mm Zastosowanie: wsporniki regulowane pod płytę i pod legar od wysokości 25 mm i wyższe. Nie łączy się ze wspornikami 8 mm i 8-20 mm

	Podkładka na wspornik 202447	202409/22.23.19.0	100	6000	Średnica 130 mm Grubość 2 mm. Zastosowanie: wsporniki pod płytę.
---	---------------------------------	-------------------	-----	------	--

DANE TECHNICZNE

Materiał: wzmocniony Polipropylen (PP)

Produkcja : FRANCJA

Gwarancja : 10 lat

Zgodność z dokumentem: DTU 43.1

Odporność: na kwasy i zasady, na działanie warunków atmosferycznych, na działanie promieni UV oraz mróz

Odporność na temp. – 30°C do 60°C

Obciążenie : Wytrzymały na obciążenia powyżej 1 tony

Zastosowanie: Budowa tarasów z płyty tarasowej, desek drewnianych i kompozytowych.

Deklaruje pełną odpowiedzialność za wyrób:**Piotr Pawlak – Prezes zarządu****PINAT Sp. z o.o.****ul. Długa 7a-9,****62-800 Kalisz****NIP 6182177663****Kalisz, 01.10.2023****PINAT Sp. z o.o.**

ul. Długa 7a-9, 62-800 Kalisz

NIP: 6182177663

KRS: 0000744349

.....
(podpis i pieczęćka firmy)